

## Desinfektionsmiddel mod belægninger, svampe og bakterier..



**Kvanol 50** dræber bakterier og svampe. Fjerner mug og andre belægninger på sten, træ og murværk. Fjerner dårlig lugt og er langtidsvirkende mod svampe og belægninger.

### Udbringning:

Udbringes med sprøjte, vandkande eller langhåret børste og i tørvej, gerne på fugtige overflader, hvilket giver det bedste resultat. Temperaturen bør være over 10° C, gerne stigende.

Optimal periode april – okt.

Kvanol skader ikke planter, men undgå direkte påsprøjtning, som kan forårsage svidning. Skader ikke zink og kobber, men udvis forsigtighed med aluminium. Ved evt. sprøjtning på aluminium skylles med vand og tørres efter med klud.

### Dosering:

Til fjernelse af belægninger på sten, fliser, tag, facader og træoverflader anvendes en brugsopløsning af Kvanol 50 på 2 – 4 %.

### Bemærk!

Kvanol 50 er ikke godkendt til bekæmpelse af mos. Har tidligere være anbefalet med højeste dosering mod mos.

10 ltr. brugsopløsning rækker til 50-100 m<sup>2</sup>.

Til almindelig overfladedesinfektion, f.eks. i levnedsmiddelvirksomheder, anvendes en 2-4% brugsopløsning af Kvanol 50.

### Deklaration:

50% benzalkoniumchlorid, demineraliseret vand

### Mærkning:

C-ætsende.

### Opbevaring:

Frostfrit.

### Emballage:

20 liter, 200 liter og 1.000.



**trinol**