

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Stald Chok Versionsnr: 4

Side 1/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 16. mar. 2011 erstatter: 20. okt. 2009

Printdato: 16-03-2011

Stald Chok

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Stald Chok

PR-nr.:

Leverandør:

Nødtelefon:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail:

Producent/Importør:

Aeropak A/S

Aldumvej 1

8722 Hedensted

Telefon: 75892355

Telefax: 75890701

Anvendelsesområde: Insektbekæmpelsesmiddel

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Yderst brandfarlig. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Symptomer:

Personer med erkendt allergi for limonen kan reagere over for produktet.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
115-10-6	204-065-8	40 - 60%	dimethylether	Fx	R12	
64-17-5	200-578-6	15 - 25%	ethanol	F	R11	
67-63-0	200-661-7	1 - 5%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	
64742-47-8	265-149-8	1 - 5%	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn	R65, R66	4, H
51-03-6	200-076-7	1 - 5%	Piperonylbutoxid	N	R50/53	
138-86-3	205-341-0	0,1 - 1%	limonen	Xi, N	R10, R38, R43, R50, R53	
121-29-9	204-462-6	< 1%	pyrethrin II	Xn, N	R50, R53, R20/21/22	
121-21-1	204-455-8	< 1%	pyrethrin I	Xn, N	R50, R53, R20/21/22	

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge. Symptomer: Se punkt 11

Indånding:

Frisk luft. Søg evt. læge.

Øjenkontakt:

Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kan irritere øjnene.

Hudkontakt:

Fjern forurenede tøj og sko. Vask med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Stald Chok Versionsnr: 4

Side 2/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 16. mar. 2011 erstatter: 20. okt. 2009

Printdato: 16-03-2011

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Ikke relevant for Aerosoler

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. - søg læge/sygehus, forsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Vandforstøvningsstråle, pulver og kuldioxid.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Vandstråle.

Særlige farer:

Kan give allergi ved kontakt med huden.

Generelt:

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Undgå indånding af dampe og røggasser-søg frisk luft Fjern om muligt beholdere fra brandruede områder.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet.

Metoder til oprydning:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Stænk og sprøjt tørres op med klud, Bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring:

Opbevares forsvarligt, Utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Beholder under tryk. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Ved dårlig eller utilstrækkelig ventilation, bør produktet anvendes udendørs. Rygning og brug af åben ild forbudt. Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskyllflaske. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Produktet må kun anvendes i områder med god ventilation.

Beskyttelse af hænder:

Brug egnede engangshandsker.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller anbefales.

Generelt:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier:

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
115-10-6	dimethylether	1000 ppm 1885 mg/m ³	
64-17-5	ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	
64742-47-8	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	25 ppm 180 mg/m ³	
138-86-3	limonen	75 ppm	

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Stald Chok Versionsnr: 4

Side 3/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 16. mar. 2011 erstatter: 20. okt. 2009

Printdato: 16-03-2011

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Aerosol
Farve:	Farveløs
Vandopløselig:	Uopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Undgå opvarmning og direkte sollys.

Materialer, der skal undgås:

Reagerer med oxiderende stoffer og stærke syrer. Stærke baser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af dampe kan give sløvhed og svimmelhed. i høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, dødsghed og bevidstløshed.

Huden:

Langvarig eller gentagen kontakt med huden virker affedtende og kan medføre irritation og evt. eksem.

Øjnene:

Kan irritere øjnene og give forbigående rødme.

Indtagelse:

Ikke relevant for Aerosoler

Generelt:

Produktet indeholder limonen, som mistænkes for at være overfølsomhedsfremkaldende ved indånding/hudkontakt

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Generelt:

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: Z

Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:	Unnr:	1950
	Klasse:	2.1
	Emballagegruppe:	
	Farenr:	
	Stof betegnelse:	AEROSOLER
IMDG:	Unnr:	1950
	Klasse:	2.1
	Emballagegruppe:	
	EmS:	F-D, S-U
	Stof betegnelse:	AEROSOLS

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Stald Chok Versionsnr: 4

Side 4/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 16. mar. 2011 erstatter: 20. okt. 2009

Printdato: 16-03-2011

IATA: **Unnr:** 1950
Klasse: 2.1
Emballagegruppe:
Stof betegnelse: AEROSOLS, FLAMMABLE

Generelt:


Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ARD og IMDG. Begrænsende mængder: ARD: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 20kg pr. kolli. IMDG: Max. See SP277 pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres). Mærkes: "UN 1950 AEROSOLER" Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor:3. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 333 kg. UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Beholder under tryk Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Må ikke punkteres eller brændes heller ikke når den er helt tømt Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde Indeholder liminen. Kan udløse allergisk reaktion.

Mærkning:

F+	R12	Yderst brandfarlig.
	R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
	S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn.
	S16	Holdes væk fra antændelseskilder --- Rygning forbudt.
	S23	Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Yderst brandfarlig

N



Miljøfarlig

Særlig mærkning:

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides Giftig for bier

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R12	Yderst brandfarlig.
R36	Irriterer øjnene.
R38	Irriterer huden.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R20/21/22	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R50/53	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Generelt:

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Opbevares frostfrit.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Stald Chok Versionsnr: 4

Side 5/5

Oprettet: 18. dec. 2007 Revisionsdato: 16. mar. 2011 erstatter: 20. okt. 2009

Printdato: 16-03-2011

Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Kilde:

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.102/2007. ARD 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. At-Vejledning C.0.1,2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler, 844/1994. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere, 571/1984. Justisministeriets bekendtgørelse om F-gas (flaskegas), 160/1985.

Udarbejdet af: hanne

Sidst revideret af: hn
