

Desinfektion med omtanke...



Deklaration

KVANOL 10 indeholder alkyldimethylbenzylammoniumchlorid samt demineraliseret vand.

Anvendelse

Til vask i stalde, produktionslokaler, maskiner, samt hvor der ønskes bakteriefrit miljø.

Endvidere mod bakterier, svampe og mod grå belægninger på tage, murværk, fliser, sten, raftehegn, både, campingvogn og drivhuse samt dryppende vandstreng.

Fjerner dårlig lugt på fugtige steder.

Opfylder EU's krav til Biocid direktivet.

Fordele ved KVANOL 10

- Dræber bakterier og svampe.
- Effektiv mod mug og svamp.
- Fjerner dårlig lugt.
- Langtidsvirkning mod svampe og belægninger.

Brugsanvisning

Brugsopløsning:

1 liter pr. 10 liter vand.

1 - 3 liter pr. 10 liter til belægninger på fliser, sten, murværk og tage (rækker til 100 m²).

Desinfektion udendørs bør ske i tørvej (min. 6 timer).

Almindelig vask af stalde, materialer m.m.:

2 % (2 liter pr. 100 liter vand).

Til rengøring af vandstreng:

1 % (1 liter pr. 100 liter vand).

Dryppende vandnipler:

0,1 % (1 liter pr. 1000 liter vand).

Emballage:

1, 5 og 10 liter.

Forholdsregler:

KVANOL 10 kan svide planter ved direkte påsprøjtning. Skader ikke zink og kobber, men vær forsigtig med aluminium.

Kan irritere øjne og hud, så brug beskyttelsesbriller og handsker. Ved indtagelse søg straks læge.

Kvanol 10 må ikke blandes med almindelig sæbe, da effekten derved ophæves.



trinol