

Desinfektion med omtanke...



Deklaration

KVANOL 50 indeholder alkyldimethylbenzylammoniumchlorid samt demineraliseret vand.

Anvendelse

Til vask i stalde, produktionslokaler, maskiner, samt hvor der ønskes bakteriefrit miljø.

Endvidere mod bakterier, svampe og mod grå belægninger på tage, murværk, fliser, sten, raftehegn, både, campingvogn og drivhuse samt dryppende vandstreng.

Fjerner dårlig lugt på fugtige steder.

Opfylder EU's krav til Biocid direktivet.

Fordele ved KVANOL 50

- Dræber bakterier og svampe.
- Effektiv mod mug og svamp.
- Fjerner dårlig lugt.
- Langtidsvirkning mod svampe og belægninger.

Brugsanvisning

Brugsopløsning:

10 liter rækker til 100 m².

Almindelig vask af stalde, materialer m.m.:

1 % opløsning - 1 liter KVANOL 50 til 100 liter vand.

Belægninger på raftehegn, sten og fliser:

1 - 3 % opløsning - 1 - 3 liter KVANOL 50 til 100 liter vand.

Emballage:

20 og 1.000 liter.

Forholdsregler:

KVANOL 50 kan svide planter ved direkte påsprøjtning. Skader ikke zink og kobber, men vær forsigtig med aluminium.

Kan irritere øjne og hud, så brug beskyttelsesbriller og handsker. Ved indtagelse søg straks læge.

Kvanol 50 må ikke blandes med almindelig sæbe, da effekten derved ophæves.



trinol