

IGEBA KOLDTÅGESPRØJTER NEBULO/NEBUROTOR

FAAKTAAARIK

Desinfektion med omtanke...

Brugsanvisning

Ved brug af sprøjten skal den stå mindst 1 meter over gulvhøjde.

Efter brug skylles tanken efter gældende lovkraft.

Igeba Nebulor/neburotor er lavet sådan, at den skulle kunne modstå kemi og syre/base, når den står i sin egen tåge og sprøjter.

Ved brug af Neburoter kan rækkevidden udvides til 360° rundt.

Vedligeholdelse

Filteret ved indsugning kan blive snavset og skal renses. Skruen ud i enden. Endestykket tages af, hvorefter man kan komme til filteret.

Ved fejl kontakt: Trinol A/S, telefon 96320064.

Type:

El koldtågesprøjte.

Motor:

El 220/240 Volt 50/60Hz

Antal watt ved brug:

Watt 700

Tankstørrelse:

4 liter

Forstøvning:

15-250 ml./minut max. 15 liter pr. time.

Dråbestørrelse:

Fra 5 µ til 50 µ med ca. 80 % vil være melle 5-10 µ.

Vægt:

3,9 kg.

Dimension:

Længde 35 cm, højde 40 cm.

Tankdiameter:

25 cm.

Regulering:

Der er 8-trins reguleringsknap.

Rækkevidde:

Ca. 12 - 20 meter fra strålespidsen af sprøjten. Alt efter hvilken sprøjtemiddel, der bruges.



trinol